


# HYCON HH25 MARTILLO HIDRÁULICO



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH25 es compacto y tiene un rendimiento muy alto en relación con su peso. Está diseñado para trabajos duros en demolición de hormigón sólido, asfalto, suelo congelado, etc.

El HH25 incorpora de serie el mango reductor de vibraciones HYCON. Está disponible en modelos de 20 y 30 l.p.m.

Lo usan especialmente contratistas, ejércitos, empresas de asfalto, compañías de suministro, empresas de alquiler de maquinaria, etc. El tamaño de herramienta estándar es hex 32x160 mm.

Este martillo se puede conectar a la serie HPP y a otras fuentes de alimentación hidráulica. Otros tamaños de herramientas están disponibles bajo pedido.

## MARTILLO HIDRÁULICO HH25

Artículo n.º hex 28x160 mm, 30 l.p.m.	1010906
Artículo n.º hex 32x160 mm, 20 l.p.m.	1010025
Artículo n.º hex 32x160 mm, 30 l.p.m.	1010125
Artículo n.º hex 32x152 mm, 20 l.p.m.	1010225
Peso, kg - 20/30 l.p.m.	25,3/25,8
Caudal de aceite, l.p.m. - 20 o 30 l.p.m.	20/30
Presión de servicio, bar	120
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1380
Energía de impacto, J - 20/30 l.p.m.	85/95
Nivel de ruido 1m LPA dB -	96
Nivel de ruido 1m LWA dB -	108
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s <sup>2</sup>	9,4



Opcional:  
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286  
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

Contacte con nosotros para más información: [hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk) / +45 96 47 52 00

## LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200  
Fax +45 9647 5201  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

**DISTRIBUIDOR:**