

Amoladora DCG 230-D



Aplicaciones

- Para corte y lijado
- Para materiales minerales y metales
- Corte de concreto
- Rozas para la instalación de conductos en hormigón y ladrillo

Ventajas

- El Sistema de Potencia inteligente asegura un nivel constante de velocidad de corte
- ATC (Control Activo de Torque) para máxima seguridad y comodidad de trabajo gracias a la desconexión automática en situaciones críticas
- AVR, Sistema de reducción activa de la vibración. Reduce notablemente el cansancio y aumenta la productividad
- Campana antipolvo resistente y empuñaduras blandas para un funcionamiento casi sin polvo y mayor comodidad
- Empuñadura giratoria para una posición de trabajo más cómoda
- El sistema Hilti ATC ofrece más protección gracias a la inmediata desconexión automática si el disco se atasca repentinamente



Información técnica

Exención de responsabilidad	Usar una protección específica en función del disco seleccionado
Diámetro de disco	230 mm
Profundidad de corte máx.	60 mm
Rosca de husillo	14 mm
Velocidad en vacío	6500 rpm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	6.6 kg
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)¹⁾	5.0 m/s ²
Control activo del par	Sí
Potencia inteligente	Sí
Reducción activa de la vibración	Sí
Interruptor de seguridad dead-man	Sí
Clase de protección	Clase II (doble aislamiento) según EN

¹⁾ según EN 60745-2-3



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
DCG 230-D 127V caja	1x Amoladora angular DCG 230-D 127V MEX	70287